



robust, genial, wendig
RA 431 B / IBC

RA431 B / IBC



Äusserst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten:

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	110 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	32 / 38 l
Arbeitsbreite	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h
Bürstendruck	47 kg
Bürstendrehzahl	160 1/min
Gewicht mit/ohne Batterie	64 / 122 kg
Abmessungen (L/B/H)	85/43/80 cm

Komplett inkl.:

742.059 Schrubbürste PPN 0,6

Saugdüsen:

432.020 Saugdüse gerade
Saugdüse gebogen:
432.031 Standard
432.033 Fett- und ölbeständig

Sonderzubehör:

Abstreiflamellensatz:
432.551 Fett- und ölbeständig, gebogen
432.080LT Standard, gebogen
430.080 Fett- und ölbeständig, gerade
430.082 Standard, gerade
500.091 2 Gel-Batterien à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)
681.000 Frischwassereinfüllschlauch, 2m
694.321.5 Pad weiss (5 Stk.)
694.322.5 Pad rot (5 Stk.)
694.323.5 Pad blau (5 Stk.)
694.324.5 Pad braun (5 Stk.)
694.325.5 Pad schwarz (5 Stk.)
694.327 Mikrofaserpad
742.0595K Schrubbürste 5K
742.070 Treibteller
742.073 Waschbetonbürste
742.076 Silizium Carbide Bürste
436.115 Batteriewanne für nicht-wartungsfreie Batterien

Sonderzubehör RA431 B:

686.100 Ladegerät 24 V / 12 A VDE
686.110 Ladegerät 24 V / 12 A SEV

RA431 B: ohne Ladegerät
RA431 IBC: mit integriertem Ladegerät



Grosse Einfüllöffnung



Bequeme Entleerung



Wassermengenregler



Saugdüse gebogen



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem



Einfache Bürstenmontage

Hege Chemic System AG

Industriestrasse 34
3186 Düringen
Tel. 026 670 42 22
info@cleanfix.com

www.h2o-solutions.ch



Hege Chemic
System AG