



# Super Lube

Allzweckschmierstoff  
Lubrifiant multi-usages  
Lubrificante multiuso

Art. L1-05000

Inhalt / Contenu / Contenuto

400 ml e 520 3

**(DE) Anwendung:** Für Werkstatt, Automobil, Industrie - überall wo Schmieren, Schützen und Reinigen gefragt ist. Lube1™ Super Lube ist:

- Kriechöl
- Schmiermittel
- Wasserabweisend
- Reiniger
- Kontaktspray
- Oberflächenschützend

**(FR) Application:** Pour les ateliers/garages, les automobiles, l'industrie - partout où la lubrification, la protection et le nettoyage sont nécessaires. Lube1™ Super Lube est:

- pénétrant
- lubrifiant
- résistant à l'eau
- nettoyant
- spray de contact
- protection de surface

**(IT) Applicazione:** Per officine, automobili, industrie ovunque siano richieste lubrificazione, protezione e pulizia. Lube1™ Super Lube è:

- penetrante
- lubrificante
- resistente all'acqua
- addetto alle pulizie
- spruzzo di contatto
- protezione superficiale

**(DE) Gefahr:** H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. **(FR) Danger:** H222+H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. **(IT) AVVERTENZE:** H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

**(FR) Danger:** H222+H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. **(IT) AVVERTENZE:** H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

**Emergency/Notfälle/Urgences/Emergenza:**

Europe, Tel: +41 (0)848 000 790  
(Mo-Fr, 08h00-12h00, 13h00-17h00)  
CH, ToxInfo Tel: 145 (24 h)

Lube1 - Roten Trading AG  
Spärsstrasse 2 - 2562 Port - Switzerland  
T. +41 (0)32 355 38 26  
www.lube1.swiss - info@lube1.ch



Made in EU

